



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA									
XXX XXX									
NOTAS GERAIS									
1- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.									
2- OS PASSEIOS EXTERNOS TERÃO JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 2,0M OU FRAÇÃO E CAIMENTO DE 0.5%.									
3- TODAS AS ÁREAS DE VENTILAÇÃO DEVEEM SER DOTADAS INTERNAMENTE DE TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX TIPO MOSQUITEIRO , FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA EVITAR A ENTRADA DE INSETOS E PEQUENOS ANIMAIS. NA PARTE EXTERNA DEVEEM SER CHUMBADAS GRADES DE AÇO DO TIPO BARRA QUADRADA DE 1/2", COM ESPAÇAMENTO DE 10cm.									
4- TODAS AS MADEIRAS DEVERÃO SOFRER TRATAMENTO COM CUPINICIDA.									
5- O TELHADO SERÁ EXECUTADO EM TELHA TIPO ONDULADA DA ETERNIT OU EQUIVALENTE QUALIDADE.									
PISO:									
1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 cm.									
PAREDE:									
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESURA 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. PINTURA FUNDO SELADOR ACRÍLICO BRANCO, UMA DEMÃO. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, NA COR BRANCA, DUAS DEMÃOS.									
ESQUADRIAS:									
P1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ,COM DIMENSÕES DE 100x210cm.									