

- 1- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
- 2- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA NA COR CINZA
- 3- SOLDAGEM
TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER CONTÍNUAS.
- 4- INCLINAÇÃO DO TETO
O TETO DO ARMÁRIO DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE 10mm CONF. DESENHO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PESO TOTAL (Kg)
01	CANTEIRA "L" - 2"x2"x1/8", EM ALUMÍNIO ANODIZADO (0,842 Kg/m)	1,58m	1,33
02	CHAPA #16 ESP. 1,50mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO (4,05 Kg/m²)	1,25m²	5,06
03	BARRA CHATA # 1/4" x 1", EM ALUMÍNIO ANODIZADO (0,435 Kg/m)	0,1m	0,04
04	PARAFUSO 1/4" x 1" EM ALUMÍNIO COM PORCA E ARRUELA	08UN	
05	PARAFUSO DE FENDA, CABEÇA CHATA, 1/4" x 3/8", ROSCA UNC 20, EM ALUMÍNIO	03cj	—
06	DOBRAÇA DE EMBUTIR EM POLIAMIDA	02UN	—
07	VISOR ACRILICO 2 mm ESPESSURA RESISTENTE UV	0,09m²	—
08	BORRACHA DE VEDAÇÃO TIPO "U"	3,13m	
PESO TOTAL = 6,58 Kg			

AS INFORMAÇÕES DESTA DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA POTIGAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FOLHEIO LAUDO PÉCUNENTE A PATROBRAS/COA POTIGAS.

CONTROLE	
X-XX-XX	
ENC. RESP.	CELA
XXXXXX	XXXXXX
AUTOTIVO	
AutoCad®/V.2010/E0000-DE-A04-524-006.dwg	

